ÜRÜN TANITIMI

YÜKSEK VOLTAJLI LI-ION AKÜ

S T E - B S

İstif kurulumu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Daha uzun döngü ömürlü pil (6.000 döngü)

Uzaktan teşhis ve güncellemeyi destekler.

Akünüzü bir saat içinde şarj edebilirsiniz.

İsteğe bağlı akü kapatisesi 5,12 - 20,48 kWs arasında değişir.

Hem konut hem de ticari inverter ile mükemmel uyum sağlar.



Teknik Parametreler

Model	STE-BS5*	STE-BS7**	STE-BS10**	STE-BS12**	STE-BS15**	STE-BS17**	STE-BS20**
Nominal Kapasite (kWh)	5.12	7.68	10.24	12.8	15.36	17.92	20.48
Nominal Kapasite (Ah)	50	50	50	50	50	50	50
Nominal Voltaj (V)	102.4	153.6	204.8	256	307.2	358.4	409.6
Max. Şarj/Deşarj Akımı (A)	50	50	50	50	50	50	50
Tavsiye Edilen Şarj/Deşarj Akımı (A)	25	25	25	25	25	25	25
Ağırlık (kg)	78.6	110.9	143.2	175.5	207.8	240.1	272.4
Ölçüler (mm) W*H*D	700*456*315	700*616*315	700*776*315	700*936*315	700*1096*315	700*1256*315	700*1416*315
Koruma Derecesi	IP54						
Döngü Ömrü	6,000 döngü @80% DOD						
Şarj Sıcaklık Aralığı (°C)	0~45						
Deşarj Sıcaklık Aralığı (°C)	-10~45						
Bağıl Nem	5%-95% (Yoğuşma yok)						
Rakım (m)	2000						
Dahili Akü Modülü	STE-M2560-S/STE-P2560-S						
Modül Bağlantısı	Seri / Konumlandırıcı ile sıkı bağlantı						
Kurulum Yöntemi	İstiflenebilir						
Modül Sayısı	2	3	4	5	6	7	8
Haberleşme Protokolü/ Bağlantı Tipi	CAN/RJ45						
Sertifikalar	CE/IEC62619/UN38.3						

* STH 3~8KTL-HS serileri için uygun Akü aralığı: STE-BS5-BS20.

* STH 4~12KTL-HT serileri için uygun Akü aralığı: STE-BS7-BS20.